

DISPOZITIVE A4 ALB-NEGRU COMPACTE, UȘOR DE UTILIZAT, PENTRU IMPRIMARE FĂRĂ PROBLEME ÎN SPAȚII DE LUCRU MAI MICI.

Dispozitive multifuncționale A4 alb-negru compacte și ușor de utilizat, care oferă funcționalități esențiale pentru birou, o experiență de utilizare fără probleme și viteze rapide de imprimare și scanare.

Seria imageFORCE 1440



CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA

Lucrați eficient și economisiți timp cu imprimarea și scanarea rapide. Timpul rapid de încălzire a dispozitivului și viteza mare de imprimare înseamnă că veți obține rezultatul de care aveți nevoie în câteva secunde.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Interfața intuitivă cu utilizatorul și codul QR care trimite utilizatorii la un manual online ajută la desfășurarea fără probleme a fluxurilor de lucru de imprimare și scanare. Cartușul de toner consolidat simplifică întreținerea de către utilizator, în timp ce dimensiunile compacte ale dispozitivelor vă ajută să imprimați fără probleme în birourile mici.

SECURITATE ROBUSTĂ

Păstrați documentele, dispozitivele și rețeaua în siguranță cu securitate avansată, concepută pentru a simplifica protecția. Navigatorul pentru setările de securitate reduce la minimum nevoia de asistență IT.

ÎMBUNĂTĂȚI SUSTENABILITATEA

Faceți un efort conștient de a ajuta mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat. Consumul redus de energie înseamnă, de asemenea, o amprentă de carbon redusă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A4
Funcții de bază	1440F: imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax 1440: imprimare, copiere, scanare, trimitere
Procesor	Procesor cu un singur nucleu de 1,2 GHz
Panou de control	Ecran LCD tactil color de 5"
Memorie	RAM: 1 GB
Stocare	EMMC: 4 GB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 Opțional: interfață pentru controlul copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 900 de coli (cu modul de alimentare cu casete AH1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	150 de coli
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie cu antet, plicuri Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, cu antet
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Format personalizat: 76,2 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76,2 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 105 x 148 mm – 216 x 355,6 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 199 g/mp Casetă de hârtie: 60 – 120 g/mp Față-verso: 60 – 120 g/mp
Timp de încălzire	14 secunde sau mai puțin Din modul inactiv: 4 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spațiu de instalare (l x A)	689 mm x 1.081 mm
Greutate*	1440F: aprox. 17,2 kg 1440: aprox. 17,2 kg
*considerând și tonerul obișnuit	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	O față: până la 40 ppm (A4), până la 42 ppm (A5R), până la 65,4 ppm (A5) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Sunt acceptate numai comenziile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, TIFF/JPEG (de pe unitate de memorie USB)
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiunile ulterioare)/iOS/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, fonturi pentru coduri de bare* *1 Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare DL.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, Imprimare securizată criptată, Antet/Subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Formate/orientări variate ale hârtiei, Reducere toner, Imprimare postere, Data imprimării

Seria imageFORCE 1440

Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) Din iun. 2025
SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru și color)	O față: până la 40 ppm (A4) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)
Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport, mod color, copiere rezervată
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere [față-verso pe față-verso (automat)]
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 50 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: 50 – 105 g/mp
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 215,9 x 297 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5 Format personalizat: 48 x 85 mm – 216 x 355,6 mm
Viteză de scanare (ipm: A4)	Trimitere (300 x 300 dpi): Scanare o față: 50 (alb-negru), 40 (color) Scanare față-verso: 100 (alb-negru), 80 (color) Copiere: Prioritate viteză de scanare (300 x 600 dpi: implicit) Scanare o față: 40 Scanare față-verso: 80 Prioritate calitate imagine (600 x 600 dpi) Scanare o față: 20 Scanare față-verso: 40
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	ScanGear MF și MF Scan Utility atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Valabil în luna iunie 2025
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare în cloud (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (50)/Locală (300)/Apelare rapidă (281)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, previzualizare, nume fișier, subiect/ mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale



SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 1440

SPECIFICAȚII PENTRU FAX	
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A4, A5R*, A6*, B5* Primire: A4, A5, A5R, B5 * Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 512 pagini (90 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 281
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări
Difuzare secvențială	Max. 310 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, previzualizare, raport TX, difuzare secvențială

SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și cu PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW* (conectare cu PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN) *1 Opțional
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătura dispozitivului), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric) *1 Opțional
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN
Securitatea dispozitivului	Funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1280 W Imprimare activă: aprox. 480 W Modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,32 kWh/săptămână (230 V). Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil Putere sonoră: Modul activ: duplex 68 dB/simplex 67 dB În standby: inaudibil
Standarde	Blue Angel

CONSUMABILE	
Cartușe de toner	TONER T13 (10.600 de pagini*) * Pe baza standardului ISO/IEC 19752

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare
Software de scanare	ScanGear MF și MF Scan Utility
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Modul de alimentare cu casetă AHI	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 105 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 120 g/mp
ACCESORII HARDWARE	
Altele	Kit accesorii MiCard B1
OPȚIUNI DE SECURITATE	
Securitatea datelor	Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF EI
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Kit de imprimare a codurilor de bare EIE
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii C1
Accesorii pentru fax	Kit telefon 6 cu cablu lung* (receptor de telefon) * Disponibil numai pentru 1440F

Seria imageFORCE 1440



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025