

SIMPLIFICAȚI IMPRIMAREA DE MARE VOLUM CU DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE ALB-NEGRU SUSTENABILE, VERSATILE ȘI SIGURE.

Seria imageFORCE 8100 este concepută pentru a ajuta birourile medii și mari să facă față cerințelor de imprimare de mare volum în diverse domenii.

Seria imageFORCE 8100



MAXIMIZAȚI PRODUCTIVITATEA

Proiectată pentru imprimare de mare volum, seria imageFORCE 8100 poate ajuta birourile de dimensiuni medii și mari să mențină productivitatea și eficiența la niveluri ridicate. Economisiți timp cu durată mare de viață a aparatelor și a pieselor de service și capacitatea de 9.360 de coli.

IMPRIMARE LA ÎNALTĂ CALITATE

Calitate de imprimare de 2.400 dpi, registrație față-verso, greutate acceptată a suporturilor de 300 g/mp, compatibilitate cu diverse suporturi, inclusiv plicuri și hârtie crețată și în relief, diverse opțiuni profesionale de finisare.

ÎMBUNĂȚĂȚIȚI SUSTENABILITATEA

Contribuiți la protecția mediului folosind dispozitive multifuncționale certificate Blue Angel, cu 30 % plastic reciclat, ajutând la reducerea impactului asupra planetei.

PROTEJAȚI DISPOZITIVELE

Securizați-vă documentele, dispozitivele și rețeaua cu securitate robustă la 360 de grade și setări de securitate recomandate de AI cu învățare automată.

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

Seria imageFORCE 8100



DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE AQ1

- 2 tăvi, capacitate de 4.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 100 de coli
- Compatibil cu perforatorul intern cu 2/4 găuri și cu 4 găuri opțional (perforator BZ1 și CA1)



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI AQ1

- 2 tăvi, capacitate de 4.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 100 de coli
- Realizare de broșuri de până la 20 de coli și pliere pe mijloc pentru până la 5 coli
- Compatibil cu perforatorul intern cu 2/4 găuri și cu 4 găuri opțional (perforator BZ1 și CA1) și cu decuparea broșurilor (unitate internă de tăiere a broșurilor A1)



DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE AC1

- Oferă 3 tăvi de ieșire, pentru un total de 3500 de coli. Capsare cu mai multe poziții pentru până la 65 de coli.
- * disponibil numai pentru imageFORCE 8186/8186P



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI AC2

- Oferă 3 tăvi de ieșire, pentru un total de 3500 de coli. Capsare cu mai multe poziții pentru până la 65 de coli. Realizare de broșuri pentru până la 20 de coli și pliere pe mijloc pentru până la 5 coli.
- * disponibil numai pentru imageFORCE 8186/8186P



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI AG1

- Oferă 2 tăvi de ieșire, pentru un total de 5000 de coli. Capsare cu mai multe poziții pentru până la 100 de coli. Realizare de broșuri pentru până la 25 de coli și pliere pe mijloc pentru până la 5 coli.



PERFORATOR PROFESIONAL MULTIFUNCȚIONAL C1

- Compatibil cu diverse seturi de poansonoe
- Până la 216 g/mp
- Compatibil cu A3, A4, A4R
- Capacitate tavă reziduuri de tăiere: 70.000
- Durabilitate îmbunătățită a poansonului



UNITATE DE INSERARE A DOCUMENTELOR R1

- Introducere coli preimprimare
- Până la A3
- 2 tăvi
- Capacitate totală de 400 de coli



UNITATE DE PLIERE HÂRTIE K2

- Pliere în Z, pliere în C, semipliere, pliere în Z acordeon, pliere dublă paralelă



CONECTIVITATE LA CLOUD



MODEL MFP



MODEL IMPRIMATĂ



MAGAZIE DE HÂRTIE E1

- Capacitate de 3.660 de coli
- Acceptă A4, B5



MAGAZIE POD DECK LITE C1

- Capacitate de 3.660 de coli
- 52 - 300 g/mp
- Acceptă până la SRA3
- Reglabilă de utilizator



UNITATE INTERNĂ DE TĂIERE



PERFORATOARE INTERNE



MAGAZIE DE HÂRTIE CU MAI MULTE SERTARE E1

- Capacitate de 5000 de coli
- 52-350 g/mp

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse](#) online.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 8100

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere*, scanare*, trimitere*, stocare și fax opțional* * Nu este disponibil pe imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memorie	Standard: RAM: 6,5 GB
Stocare	Standard: (SSD) 512 GB Opțional: (SSD) 1 TB
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 1, USB 3.0 (gazdă) x 1, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 4.360 de coli Tavă universală de 250 de coli x 1 Magazie de hârtie de 1.770 de coli x 2 Casetă de hârtie de 570 de coli x 1 Maximum: 9.360 de coli (cu magazie de hârtie cu mai multe sertare E1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 5.000 de coli (cu dispozitiv de finisare broșuri AG1)
Capacități de finisare*	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere, inserare documente, pliere în Z, semipliere, pliere în C, pliere în Z acordeon, pliere dublă paralelă, tăiere * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie cretată, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori, plicuri, folie, hârtie texturată, de calc
	Magazii de hârtie (dreapta/stânga): hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet
	Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori*, plicuri* ² *1 Este necesar accesoriul de alimentare hârtie cu tabulatori F1 (standard). *2 Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri (standard).
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 90 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm Format atipic: 98 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm Plicuri: COM 10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 90 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm

	Magazii de hârtie (dreapta/stânga): Format standard: A4, B5
	Casetă de hârtie: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm Plicuri: COM 10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Format personalizat plic: 90 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri (standard).
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 – 300 g/mp Magazii de hârtie (dreapta/stânga): 52 – 220 g/ mp Casetă de hârtie: 52 – 300 g/mp Duplex: 52 - 300 g/mp
Țimp de încălzire	Modul de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Intervalul de la pornire la apariția pictogramei de copiere în meniul principal. De la pornire: 120 de secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare) Din modul inactiv: 120 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (I x A x H)	imageFORCE 8105/8195/8186 model MFP: 964 x 868 x 1.185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P model imprimantă: 964 x 868 x 1.040 mm
Spațiu de instalare (I x A)	De bază: 1.762 x 1.409 mm (cu tava universală deschisă + caseta de hârtie deschisă + tava de copiere) Complet configurat: 6.211 x 1.436 mm (unitate de inserare a documentelor R1 + perforator profesional multifuncțional C1 + unitate de pliere a hârtiei K2 + dispozitiv de finisare broșuri AG1 + capac frontal deschis + unitate de tăiere broșuri G1 + magazie de hârtie cu mai multe sertare E1)
Greutate* * considerând și tonerul obișnuit	imageFORCE 8105/8195/8186 model MPF: aprox. 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P model imprimantă: aprox. 249 kg
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare	imageFORCE 8105/8105P: O față: până la 105 ppm (A4, A5R), până la 76 ppm (A4R), până la 53 ppm (A3) Față-verso: până la 105 ppm (A4, A5R), până la 76 ppm (A4R), până la 53 ppm (A3) imageFORCE 8195/8195P: O față: până la 95 ppm (A4, A5R), până la 69 ppm (A4R), până la 48 ppm (A3) Față-verso: până la 95 ppm (A4, A5R), până la 69 ppm (A4R), până la 48 ppm (A3) imageFORCE 8186/8186P: O față: până la 86 ppm (A4, A5R), până la 62 ppm (A4R), până la 44 ppm (A3) Față-verso: până la 86 ppm (A4, A5R), până la 62 ppm (A4R), până la 44 ppm (A3)
Rezoluție de imprimare (dpi)	2.400 x 2.400

SPECIFICAȚII TEHNICE

Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II Opțional: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print și Cloud Connector Sunt disponibile mai multe soluții software și bazate pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din serviciul cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* ² * ¹ Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL AI. * ² Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare DI.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, Mac OS X (10.14 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, Mac OS X (10.14 sau versiunile ulterioare) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.15 sau versiunile ulterioare) Valabil în dec. 2024
SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere	imageFORCE 8105: O față: până la 105 ppm (A4, A5R), până la 76 ppm (A4R), până la 53 ppm (A3) Față-verso: până la 105 ppm (A4, A5R), până la 76 ppm (A4R), până la 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195: O față: până la 95 ppm (A4, A5R), până la 69 ppm (A4R), până la 48 ppm (A3) Față-verso: până la 95 ppm (A4, A5R), până la 69 ppm (A4R), până la 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: O față: până la 86 ppm (A4, A5R), până la 62 ppm (A4R), până la 44 ppm (A3) Față-verso: până la 86 ppm (A4, A5R), până la 62 ppm (A4R), până la 44 ppm (A3)
Timp de ieșire a primei copii (A4)	imageFORCE 8105/8195: aprox. 4,9 secunde sau mai puțin imageFORCE 8186: aprox. 5,6 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)

Seria imageFORCE 8100

Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în căsuță de e-mail, suprapunere imagine, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format liber, copiere rezervată, mostră copiere
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere [față-verso pe față-verso (automat)] * Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată.
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/ mp)	până la 200 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o față: 38 – 220 g/mp (alb-negru, color) Scanare față-verso: 38 – 220 g/mp (alb-negru, color) * Greutatea acceptată pentru A6R sau formatele mai mici este de 50 – 220 g/mp.
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 297,0 x 431,8 mm Format hârtie alimentator de documente: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
Viteză de scanare (ipm, alb-negru/color, A4)	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere) 135/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 165/90 (600 x 600 dpi, copiere)
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA
Specificații de scanare la cerere	Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Valabil în dec. 2024
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 8100

Format fișiere	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale
SPECIFICAȚII FAX	
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primire: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt
Memorie fax	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/Destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1
SPECIFICAȚII DE STOCARE	
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Spațiu de stocare pentru maximum 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Spațiu avansat	Protocol de comunicare: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire

SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), autentificare cu Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/ RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces)
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/ fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), filigran securizat *1 Necesită uniFLOW Online/uniFLOW
Securitatea rețelei	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/ LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/ dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP
Gestionarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, certificate SAN, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 8100

Consum de energie	Maxim: aprox. 3.120 W Modul inactiv: 0,9 W* * 0,9 W nu este disponibil în toate situațiile din cauza anumitor setări. Consum tipic de energie (CTE)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (program din SUA), Criterii de eligibilitate versiunea 3.0 pentru echipamente de imagistică
Niveluri de zgomot	Nivel de putere acustică (LWA,m)* Activ (o față): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017) Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (o față): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Standby: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Standarde	Blue Angel (UZ219) (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	Toner negru C-EXV 1005
Capacitate toner (estimată la o acoperire de 6 %)	90.500 de pagini
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță Serviciu de monitorizare
Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Magazie de hârtie E1	Capacitate hârtie: 3.660 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp
POD Deck Lite C1	Capacitate hârtie: 3.660 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie crețată, texturată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori, plicuri* Format hârtie: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Format personalizat (139,7 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri G1.

Magazie de hârtie cu mai multe sertare E1	Capacitate hârtie: 5.000 (sus/mijloc: 1.500, jos: 2.000) coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie crețată, texturată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori, plicuri* Format hârtie: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Format personalizat: (139,7 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri H1.
OPȚIUNI DE IEȘIRE*	
*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.	
Tavă de copiere R2	Capacitate: 250 de coli (80 g/mp) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Dispozitiv de finisare cu capsare AC1*	* disponibil numai pentru imageFORCE 8186/8186P Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli Plicuri: 30 de coli Tava intermediară: la fel ca tava superioară Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp Tava intermediară: la fel ca tava superioară Tava inferioară: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: A4, B5: 65 de coli (52 – 90 g/mp) A3, A4R, B4: 40 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (81,5 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 65 de coli (52 – 90 g/mp)
Dispozitiv de finisare broșuri AC2*	* disponibil numai pentru imageFORCE 8186/8186P (include specificațiile de bază ale dispozitivului de finisare cu capsare AC1 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: A3, A4R, B4, format personalizat (195 x 270 mm – 304,8 x 457,2 mm) Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliere a seturilor fără capsare: până la 3 coli (52 –105 g/mp)

Dispozitiv de finisare broșuri AG1	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 de coli Pliere în Z: A3, B4: 30 de coli Semiplieri: A4R: 50 de coli Plic: 150 de coli Tava inferioară: Dacă [Modul de stivuire pentru volum ridicat] este setat la [Pornit]: A4, B5: 4.000 de coli A4R, B5R: 2.000 de coli A3, B4: 1.500 de coli SRA3: 1.000 de coli Dacă [Modul de stivuire pentru volum ridicat] este setat la [Oprit]: A4, B5: 2.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 de coli Pliere în Z: A3, B4: 30 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: A4, B5: 100 de coli (52 – 80 g/mp) A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli (52 – 81,4 g/mp) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: SRA3, A3, A4R, B4, format personalizat (210 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm) Capacitate capse pentru capsare pe mijloc: 25 de coli (52 – 80 g/mp) [inclusiv 1 coală de copertă de până la 300 g/mp] Capacitate de pliere a seturilor fără capsare: până la 5 coli (52 – 209 g/mp)
	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli Plic: 30 de coli Pliere în Z: A3, A4R, B4: 30 de coli Semiplieri: A4R: 30 de coli Tava inferioară: Dacă [Modul de stivuire pentru volum ridicat] este setat la [Pornit]: A4, B5: 4.000 de coli A4R, B5R: 2.000 de coli SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 de coli A6R: 1.000 de coli Dacă [Modul de stivuire pentru volum ridicat] este setat la [Oprit]: Plic: 150 de coli Pliere în Z: A3, B4: 30 de coli, A4R: 15 coli Semiplieri A4: 50 de coli
	Greutate hârtie: Tava superioară: 64 – 300 g/mp Tava inferioară: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: A4, B5: 100 de coli (52 – 90 g/mp) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 de coli (52 – 90 g/ mp)
Dispozitiv de finisare broșuri AQ1	(include specificațiile de bază ale dispozitivului de finisare cu capsare AQ1 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: SRA3, A3, A4R, B4, format personalizat (210 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm) Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli (60 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 60 – 300 g/mp) Capacitate de pliere a seturilor fără capsare: 5 coli (60 –105 g/mp)

Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AC1, fie dispozitivul de finisare broșuri AC2) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Perforator cu 4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AC1, fie dispozitivul de finisare broșuri AC2) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Perforator BT1	(necesită dispozitivul de finisare broșuri AG1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, format personalizat (182,0 x 257,0 mm până la 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm până la 297,0 x 432,0 mm) Patru găuri: A3, A4, B4, B5, format personalizat (257 x 182 mm – 297 x 432 mm)
Perforator BU1	(necesită dispozitivul de finisare broșuri AG1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A5, B4, B5, format personalizat (257 x 182 mm – 297 x 432 mm)
Perforator BZ1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AQ1, fie dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4, B4, B5
Perforator CA1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AQ1, fie dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Perforator profesional multifuncțional C1	(necesită oricare dintre următoarele: dispozitivul de finisare broșuri AG1, dispozitivul de finisare cu capsare AQ1 sau dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Greutate acceptată hârtie de perforat: Alimentare manuală: 75 – 256 g/mp Perforare: 75 – 256 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Alimentare manuală: 100 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm Perforare: A3, A4, A4R, A5 Poansoare de perforare acceptate (opțional): A4: foi detașabile (2 sau 4 găuri), legare velo (12 găuri), spirală de plastic (21 de găuri), buclă dublă (23 sau 34 de găuri), spirală color (47 de găuri)
Unitate internă de tăiere a broșurilor A1	(necesită dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Greutate acceptată hârtie: 60 – 300 g/mp Format acceptat hârtie: SRA3, A3, A4R, B4, format personalizat (210 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm) Cantitate de tăiere: 2 – 20 mm Capacitate tavă de reziduuri: aprox. 1.500 de coli (80 g/mp)

Unitate de tăiere a broșurilor G1	(necesită dispozitivul de finisare broșuri AG1) Capacitate broșuri: 10 broșuri (format broșură: A4, 50 de coli, 80 g/mp) Greutate acceptată hârtie: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie: SRA3, A3, A4R, B4, format personalizat (210 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm) Cantitate de tăiere: 2 – 28 mm Capacitate de tăiere: până la 25 de coli (50 de coli prin semipliere) (52 – 80 g/mp) Capacitate tavă de reziduuri: aprox. 5.000 de coli (80 g/mp)
Unitate de inserare a documentelor R1	(necesită oricare dintre următoarele: dispozitivul de finisare broșuri AG1, dispozitivul de finisare cu capsare AQ1 sau dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Număr de tăvi: 2 Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): - Tava superioară: 200 de coli - Tava inferioară: 200 de coli Tip de hârtie acceptat: - subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie cretată, de calc, texturată, de corespondență, preperforată, cu antet, cu tabulatori Format de hârtie acceptat: - SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, format personalizat: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm Greutate acceptată a hârtiei: 52 – 300 g/mp
Unitate de pliere hârtie K2	(necesită oricare dintre următoarele: dispozitivul de finisare broșuri AG1, dispozitivul de finisare cu capsare AQ1 sau dispozitivul de finisare broșuri AQ1) Tip de pliere acceptat: pliere în Z, pliere în C, pliere Z în acordeon, pliere dublă paralelă, semipliere Tip de hârtie acceptat: subțire, simplă, reciclată, colorată, de corespondență, cretată, texturată Formate de hârtie acceptate: - Pliere în Z: A3, A4R, B4 - Pliere în C, pliere în Z acordeon, pliere dublă paralelă, semipliere: A4R Greutate acceptată hârtie: - Pliere în Z, pliere în C, pliere în Z acordeon, semipliere: 52 – 105 g/mp, Pliere dublă paralelă: 52 – 90 g/mp Capacitate de ieșire (cu hârtie de 80 g/mp): - Pliere în Z, semipliere: depinde de specificațiile dispozitivului de finisare - Pliere în C, pliere în Z acordeon: aprox. 40 de coli - Pliere dublă paralelă: aprox. 25 de coli



Certificări și compatibilitate

