

BUCURAȚI-VĂ DE IMPRIMARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ CU UN DISPOZITIV COLOR A4 COMPACT.

Imprimante A4 color compacte, dar eficiente, care oferă toate funcțiile esențiale de care aveți nevoie pentru imprimare de încredere.

imageFORCE C1333P



PRODUCTIVITATE MAXIMIZATĂ

Lucrați eficient și economisiți timp cu viteza mare de imprimare. Timpul rapid de încălzire a dispozitivului și viteza mare de imprimare înseamnă că veți obține rezultatul de care aveți nevoie în câteva secunde.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Păstrați documentele, dispozitivele și rețeaua în siguranță cu securitate avansată, concepută pentru a simplifica protecția. Instrumentele integrate facilitează gestionarea setărilor și reduc dependența de asistența IT.

ÎMBUNĂTĂȚI EFORȚURILE DE SUSTENABILITATE

Faceți un efort conștient de a ajuta mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat. Consumul scăzut de energie și greutatea redusă a dispozitivului contribuie la reducerea amprentei de carbon.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Cu interfața intuitivă cu utilizatorul și codul QR care trimite utilizatorii la un manual online, lucrările de imprimare pot fi efectuate fără probleme. Cartușul de toner consolidat simplifică întreținerea de către utilizator, iar datorită dimensiunilor compacte ale dispozitivelor le puteți plasa oriunde în mediile de lucru mici.

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Imprimare color A4 cu fascicul laser
Funcții de bază	Imprimare
Procesor	Procesor cu un singur nucleu de 1,2 GHz
Panou de control	Ecran LCD tactil color de 5"
Memorie	RAM: 1 GB
Stocare	EMMC: 4 GB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gază) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Tavă universală de 50 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 850 de coli (cu 1 alimentator de hârtie PF-K1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	150 de coli
Tipuri de hârtie acceptate	Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 98 x 148 mm – 216 x 356 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 176 g/mp (până la 200 g/mp cu hârtie cretată) Casetă de hârtie: 60 – 163 g/mp (până la 200 g/mp cu hârtie cretată) Duplex: 60 – 200 g/mp
Timp de încălzire	Aprox. 19,4 secunde sau mai puțin de la pornire Din modul inactiv: 1,7 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	425 x 427 x 380 mm
Spațiu de instalare (l x A)	625 x 1117 mm

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	O față: până la 33 ppm (A4), până la 44,9 ppm (A5R), până la 60 ppm (A5) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

Greutate* * considerând și tonerul obișnuit	Aprox. 17,7 kg
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, TIFF/JPEG (de pe unitate de memorie USB)
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiunile ulterioare)/iOS/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, fonturi pentru coduri de bare ¹ ¹ Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, Imprimare securizată criptată, Antet/Subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Formate/orientări variate ale hârtiei, Reducere toner, Imprimare postere, Data imprimării
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) Valabil în iun. 2025

SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și cu PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (conectare cu PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN) ¹ Opțional
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare securizată uniFLOW*) ¹ Opțional
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare port USB de LAN
Securitatea dispozitivului	Funcție de ascundere a jurnalului de lucru, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornirea (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.380 W Imprimare activă: aprox. 700 W În modul inactiv: aprox. 1 W Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: Modul activ: 50 dB (alb-negru), 51 dB (color) Standby: 25 dB Intensitate acustică: Modul activ: 65 dB sau mai puțin În standby: 36 dB sau mai puțin
Standarde	Blue Angel
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	TONER T12 negru (7.400 de pagini*) TONER T12 cyan (5.300 de pagini*) TONER T12 magenta (5.300 de pagini*) TONER T12 galben (5.300 de pagini*) *Pe baza standardului ISO/IEC 19798
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 100 x 148 mm – 216 x 356 mm Greutate hârtie: 60 – 163 g/m (până la 200 g/mp cu hârtie cretată)
ACCESORII HARDWARE	
Altele	Kit accesoriu MiCard B1
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Kit de imprimare a codurilor de bare E1E



Certificări și compatibilitate

