

Totul este posibil

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



A sosit momentul să asimilăm agilitatea

Atunci când solicitările se schimbă minut cu minut, aveți nevoie de o imprimantă care să facă totul posibil – ieșiri de lux, nenumărate opțiuni de alimentare și finisare la nivel de birou și producție, cu fluxuri de lucru rapide și fără efort, care să ajute la accelerarea lucrărilor. Aceasta este noua imprimantă Xerox® PrimeLink® seria C9200.

ACUM ORICINE POATE IMPRIMA CA UN PROFESIONIST

Veți face mai multe cu Xerox® PrimeLink®, un nou motor de producție ușoară, care asigură mai multă putere cu viteze de imprimare de până la 81 de pagini pe minut. Indiferent dacă conduceți un birou, o agenție, o universitate sau un centru de producție de imprimare, Xerox® PrimeLink® este pregătită să vă îmbunătățească imaginea cu asistență unitară și cea mai largă gamă de capacități de pe piața producției ușoare.

CALITATE DE LUX A IEȘIRILOR

Calitate a imaginii dincolo de așteptările pe care le-ați avea de la o imprimantă de birou, cu ieșiri color de înaltă definiție și extrem de atrăgătoare. În plus:

Text negru clar și saturat și grafică color imaculată, cu gamă completă, cu toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA)

Registrație optimizată față-verso de 0,5 mm pentru a păstra tot conținutul exact acolo unde doriți

Calitate mai stabilă și mai precisă cu noua tehnologie de imprimare cu tehnologie LED eficientă din punct de vedere energetic, care asigură imagistica de 2400 x 2400 dpi

Densitate și calitate precisă a culorilor cu opțiunea Simple Image Quality Adjustment (SIQA) avansată

Asistență pentru imprimarea Extra-Long Sheet (XLS) extinsă la formate mai mari (51 in./1300 mm)

Alimentarea fiabilă a plicurilor cu o gamă largă de formate este o dotare standard – nu este necesar un kit special



GAMĂ LARGĂ DE ALIMENTARE ȘI FINISARE

Producția fără efort a oricărui lot – de la mic la mare – cu finisare în linie pe practic orice suport de imprimare asigură o configurație pentru succes.

- **Oferă mai multe aplicații** cu o flexibilitate mai mare a suporturilor de imprimare/copiere de până la 400 g/m² și formate de până la 51 in./1300 mm
- **Optimizați imprimanta pentru fiecare lucrare** cu biblioteci de hârtie personalizate
- **Obțineți capacități și productivitate semnificative** cu o amprentă la sol care economisește spațiu

O IMPRIMANTĂ ATÂT DE DISTRACTIV DE FOLOSIT ÎNCÂT MUNCA NU VA PĂREA MUNCĂ

În ceea ce privește munca optimizată, contează doar eficiența și excelența. Noul server color integrat al imprimantei Xerox® PrimeLink® seria C9200 oferă aceste lucruri și multe altele (standard) cu fluxuri de lucru gata de utilizare și funcții de imprimare avansate, accesate prin intermediul unui ecran tactil de 10 inch pentru confortul la atingere și imprimare/copiere/scanare.

Serverele de imprimare Xerox® EX și EX-i seria C9200 cu tehnologie Fiery® (opțional) oferă instrumente de producție familiare tipografiilor și imprimantelor de la sediul companiilor – inclusiv o gamă largă de oferte Fiery® pentru administrarea

avansată a culorilor, configurarea lucrărilor și multe altele.

PERSONALIZARE ȘI FLUXURI DE LUCRU RAPIDE, FĂRĂ EFORT

Automatizare care economisește timp și talent, cu potențialul de a vă transforma fluxurile și mediul de lucru.

- **Accelerați-vă activitatea** cu Xerox® FreeFlow® Core și alte soluții software FreeFlow® Workflow
- **Monitorizați, măsurați și gestionați** imprimanta sau întreaga flotă cu ajutorul software-ului Xerox® FreeFlow® Vision
- **Conectați-vă și creați** cu aplicația Xerox® Connect for XMPie pentru aplicații creative noi, inclusiv șabloane preîncărcate pentru personalizare
- **Imprimați fără probleme de la orice dispozitiv**, cu compatibilitate pentru imprimarea de pe mobil cu aplicația Xerox® @PrintByXerox

SUPER-SECURIZATĂ ÎN CE PRIVEȘTE AMENINȚĂRILE DIN PREZENT ȘI DIN VIITOR

Cu zeci de funcții și certificări de securitate, Xerox® PrimeLink® este gata să îndeplinească și să depășească protocoalele organizației dvs. Abordarea noastră multistratificată a securității este concepută pe baza a trei principii pentru a asigura protecția continuă și conformitatea, indiferent de domeniul de activitate sau de sector.

Imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200 complet nouă



În imagine: server de imprimare Fiery® EX, alimentator de mare capacitate supradimensionat cu două tăvi, imprimantă Xerox® PrimeLink® seria C9200, dispozitiv Xerox® de pliere și de tăiere cu două fețe, dispozitiv de broșurare cu finisare Xerox® Production Ready, dispozitiv de tăiere Xerox® SquareFold®



Viteze:
65/75/81 ppm



Greutate hârtie:
până la 400 g/m²



Suport de imprimare/copiere banner:
până la 51 in./1.300 mm



Capacitate standard (5 tăvi):
3500 de coli (cu alimentator de mare capacitate supradimensionat cu o tavă [OHCF]); 7500 de coli cu OHCF cu două tăvi

- 1 Opțional alimentatoare de mare capacitate supradimensionate cu una sau două tăvi (OHCF)
- 2 Tava 5 (modul de inserare pentru mai multe coli (MSI)/tavă manuală)
- 3 Interfață cu utilizatorul la distanță
- 4 Senzor de proximitate inteligent
- 5 Scanner color cu două capete de până la 270 ipm
- 6 Tăvi standard 1 – 5
- 7 Servere de imprimare opționale Xerox® EX sau EX-i seria C9200 cu tehnologie Fiery®
- 8 Server color integrat standard pentru imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200

- 9 Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA)
- 10 Tehnologie de imprimare cu LED-uri
- 11 Deondulator inteligent/avansat
- 12 Registrație: 0,5 mm față-verso
- 13 Bibliotecă de hârtie personalizată
- 14 Traseu reproiectat al hârtiei
- 15 Dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe Xerox®
- 16 Dispozitiv de pliere și de tăiere Xerox® SquareFold®
Opțiuni multiple de finisare pentru imprimarea de producție și medii de birou

Simplificăm personalizarea. Configurați-vă automat presa ideală cu instrumentul nostru Product Explorer.

Imprimantele Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI.	PRIMELINK C9265.		PRIMELINK C9275.		PRIMELINK C9281	
VITEZE PENTRU O FAȚĂ	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru
8,5 x 11 in./A4	Până la 65 ppm	Până la 65 ppm	Până la 75 ppm	Până la 75 ppm	Până la 81 ppm	Până la 81 ppm
11 x 17 in./A3	Până la 34 ppm	Până la 34 ppm	Până la 37 ppm	Până la 37 ppm	Până la 42 ppm	Până la 42 ppm
12 x 18 in./SRA3	Până la 30 ppm	Până la 30 ppm	Până la 34 ppm	Până la 34 ppm	Până la 38 ppm	Până la 38 ppm
Dimensiunile imprimantei	Înălțime: 45,4 in./1154 mm; Lățime: 62 in./1575 mm; Adâncime: 31,2 in./793 mm (include tava manuală și tava offset de ieșire)					
Volum lunar	Până la 300.000 de pagini (capacitatea de volum maxim anticipată în orice lună, nu se intenționează să fie susținută regulat)					
Volum mediu de imprimare lunară (AMPV)	Între 10.000 și 60.000 de pagini pe lună					
Flexibilitatea hârtiei/greutăți	Capacitate de hârtie standard: 3500 de coli: (tăvile 1 și 2: 540 de coli, tava 3: 890 de coli, tava 4: 1280 de coli, tava 5 (MSI/manuală): 250 de coli) Capacitatea maximă de alimentare cu hârtie: 7500 de coli (tăvile 1 și 2: 540 de coli, tava 3: 890 de coli, tava 4: 1280 de coli, tava 5 (MSI/manuală): 250 de coli, alimentator de mare capacitate supradimensionat, cu două tăvi: 4000 de coli) Formate: Tava 1: între 3,93 x 5,82 in. (100 x 148 mm) și 13 x 19,2 in. (330,2 x 488 mm); tava 2: între 3,93 x 5,82 in. (100 x 148 mm) și 13 x 19,2 in. (330,2 x 488 mm); tava 3: între 7,25 x 10,5 in. (184 x 267 mm) și 8,5 x 11 in./A4; tava 4: între 7,25 x 10,5 in. (184 x 267 mm) și 8,5 x 11 in./A4					
Calitatea imaginii	Tehnologia de imprimare Stabilirea unui nou etalon superior pentru calitatea imaginii de producție ușoară cu tehnologie LED, imprimanta asigură o rezoluție de 2400 x 2400 dpi utilizând LED HD avansat și toner HD EA pentru claritate excepțională și culori vii intense					
Ecrane cu rânduri	Compatibilitate cu ecrane cu 150/200/300/600 de puncte, ecran cu 200 de rânduri, stohastic și text și elemente grafice îmbunătățite					
Registrație	- Tehnologie de registrație de ultimă oră pentru control strict - Ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) pentru corectarea înclinării, registrație și uniformitate a densității (disponibilă la toate configurațiile) +/- 0,5 mm; se pot înregistra variații în funcție de formatul de hârtie, de tavă etc.					
Caracteristici imprimare	- Imprimare, copiere, scanare și fax (opțional), inclusiv scanare către PC, USB sau e-mail și imprimare mobilă - Gama largă de suporturi de imprimare/copiere vă permite să imprimați pe orice, de la cărți poștale la afișe, pe tipuri de hârtie atât tratată, cât și netratată, cu greutatea până la 400 g/m² - Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite conectivitatea cu soluții software terțe - Opțiunile de finisare în linie asigură finisaje profesioniste ce includ imprimare de bannere, capsare, perforare, pliere, capsare broșuri, pliere și tăiere cu trei cuțițe pentru broșuri, prezentări capsate, rapoarte și buletine informative - Lucrați în siguranță cu ajutorul funcțiilor de securitate integrate, cum ar fi filtrarea Internet Protocol (IP-urilor), suprascrierea imaginilor, imprimarea securizată, scanarea criptată către e-mail, autentificarea și suportul IPv6 - Format de 51 in./1300 mm XLS sau pagină antet (tava 5) pentru greutate de până la 220 g/m² - Format de 26 in./660 mm XLS sau pagini antet în tava 5 cu OHCF până la 220 g/m² - Greutatea hârtiei până la 400 g/m² (doar tava 5 și OHCF cu două tăvi), cu imprimare pe 2 fețe automată până la 350 g/m² (tava manuală și OHCF) - Unități înlocuibile Xerox® pentru toner, cilindri de formare a imaginii, cuptor, corotron, recipiente pentru reziduuri, capse - Configurare personalizată a hârtiei și catalog de hârtie - Toner cu încărcare în timpul funcționării și caracteristici pentru hârtie - Interfață cu utilizatorul de la distanță și senzor de proximitate inteligent - Funcții opționale: kit de activare Common Access Card, opțiuni de contorizare, PostScript cu server color integrat					
Servere	Obligatoriu - Server color integrat pentru Xerox® Primelink® seria C9200 (trebuie comandat separat în unele regiuni) Opțional - Server de imprimare Xerox® EX-i seria C9200 cu tehnologie Fiery® (platforma FS600) (opțional) - Server de imprimare Xerox® EX seria C9200 cu tehnologie Fiery® (platforma FS600) (opțional)					
Scanner integrat	- Alimentator automat de documente cu 2 fețe cu o singură trecere - Scanner color sau alb-negru - Previzualizare miniaturi, Xerox Print Services, TIFF, JPEG, scanare către PDF cu text disponibil pentru căutare (opțional), PDF/A - Capacitate de 250 de coli - Până la 270 ipm (color, până la 200 g/m²) - Până la 270 ipm (alb-negru, până la 200 g/m²) - Originale de până la 11 x 17 in./A3 cu greutate cuprinse între 38 g/m²/16 lb. standard și 200 g/m²/53 lb. standard - Alimentator automat de documente și ecran document folosite cu SIQA (registrație tavă-hârtie)					
Alimentare opțională	Alimentator de mare capacitate (HCF) opțional: 2000 de coli; 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in./184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/B5, A4; între 16 lb. standard și 60 lb. copertă/60 până la 220 g/m² (tratată și netratată) Alimentator de mare capacitate supradimensionat (OHCF) opțional: OHCF cu o tavă: Capacitate: 2000 coli + dulap de depozitare, tava 6 – între 3,9 x 5,8 in./100 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm (între 60 și 350 g/m²) OHCF cu două tăvi: Capacitate: 4000 de coli Tăvile 6 și 7 – între 3,9 x 5,8 in./100 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm (între 60 și 400 g/m²) OHCF tava 5/tava manuală: Formatul maxim de pagină antet (XLS) este de 13 x 26 in./330 x 660 mm/220 g/m²					
Finisare opțională	Modul de finisare Business Ready 2.0: Tavă superioară offset: 500 de coli 8,5 x 11 in./A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 3000 de coli necapsate sau 100 de seturi (capsă dublă sau cu 4 poziții) 11 x 17 in., 8,5 x 14 in., A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) 8,5 x 11 in./A4. Formate: stivuire; între 4 x 6 in. și 13 x 19,2 in./între A6 și SRA3, capsare; între 7,25 x 10,5 in. și 11 x 17 in./între B5 și A3. Altele; 5,5 x 8,5 in./A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară: între 16 lb. standard și 110 lb. copertă/între 60 și 350 g/m² (tratată și netratată). Tava stivuitorului: între 16 lb. standard și 96 lb. copertă/între 60 și 256 g/m² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready 2.0: Tavă superioară offset: 500 de coli 8,5 x 11 in./A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 1500 de coli necapsate sau 200 de seturi (capsare într-o poziție, dublă sau capsă cu 4 poziții) sau 100 de seturi capsate de coli 11 x 17 in./A3/SRA3. 11 x 17 in., 8,5 x 14 in., A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) 8,5 x 11 in./A4. Formate: stivuire; între 4 x 6 in. și 13 x 19,2 in./între A6 și SRA3. Capsare; între 7,25 x 10,5 in. și 11 x 17 in./între B5 și A3. Altele; 5,5 x 8,5 in./A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară: între 16 lb. standard și 130 lb. copertă/între 60 și 350 g/m² (tratată și netratată), tava stivuitorului: între 16 lb. standard și 96 lb. copertă/între 60 și 350 g/m² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare: între 16 lb. standard și 110 lb. copertă/între 256 și 300 g/m² (netratată, între 106 și 220 g/m² (tratată)). Dispozitiv de broșurare/capsare la cotor între 2 și 16 coli (7 coli între 106 și 176 g/m², tratate sau 5 coli între 177 și 220 g/m², tratate). Modul de finisare Xerox® Production Ready (necesită modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: 100 de coli (90 g/m²) netratate, 35 de coli (90 g/m²) tratate. Formatul hârtiei: între 7,2 x 5,7 in./182 in. x 146 mm și 11,7 x 17 in./297 x 432 mm. Greutatea maximă: 350 g/m². Opțiuni: perforator, modul de inserare și unitate de împăturire în C/Z. Tăvi: două tăvi de ieșire, tava superioară de 500 de coli, tava stivuitorului de 3000 de coli între 5,83 x 5,75 in./148 x 146 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Dispozitiv de broșurare cu finisare Xerox® Production Ready (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: între 7,17 x 7,17 in./182 x 182 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm până la 256 g/m². Tăvi: tavă superioară de 500 de coli, tavă a stivuitorului de 2000 de coli, tavă pentru broșuri cu capsare la cotor (până la 120 de pagini, 30 de coli/90 g/m² netratate, 15 coli/106 g/m² tratate). Tavă offset de ieșire: stivuire pentru 500 de coli. Dispozitiv de tăiere SquareFold® Xerox®: Tăiere frontală: 120 de pagini (30 de coli). Compatibilitate: modul de finisare Xerox® Production Ready, dispozitiv de broșurare cu finisare Xerox® Production Ready și dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe Xerox®. Unitate de împăturire în C/Z Xerox®: Formatul colii: 8,5 x 11 in. / A4. Formatul colii pentru împăturire în semi-Z: formate mai mari cu reducere 8,5 x 11 in./A4. Interval de greutate: între 64 și 90 g/m². Compatibilitate: dispozitiv de broșurare cu finisare Xerox® Production Ready. Modul de inserare Xerox®: Capacitate: 250 de coli. Caracteristici: tăiere, perforare, împăturire, capsare și stivuire. Formatul hârtiei: între 7,2 x 5,8 in./182 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Greutatea maximă: 350 g/m². Compatibilitate: modul de finisare Xerox® Production Ready. Dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe Xerox®: Interval de tăiere: între 0,236 in./6 mm și 0,985 in./25 mm. Formatul hârtiei: între 7,7 x 8,3 in./194 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Greutate maximă: 350 g/m². Compatibilitate: dispozitiv de broșurare cu finisare Xerox® Production Ready. Unitate tampon: până la cinci pliuri personalizabile, în munte sau în vale, per coală. Pentru finisare opțională suplimentară, consultați Product Explorer la explore.xeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery	Vizitați xerox.com/AppGallery ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile imprimantelor Xerox® PrimeLink® seria C9265/C9275/C9281 și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații dedicate pentru comerț, educație, asistență medicală și multe altele.					

Configurațiile pot fi diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru informații suplimentare, vizitați www.xerox.com/ro-ro

